



Ideco LX

Модель Ideco LX предназначена для предприятий малого и среднего бизнеса, численностью от 300 до 1000 активных пользователей интернет. В качестве аппаратной платформы данной линейки используются серверы с высокой производительностью и отказоустойчивостью.

Серверы серии LX обладают повышенным уровнем надёжности, производительности и управляемости в сочетании с возможностью наращивания ресурсов вычислительной системы. Всё это обеспечивает непрерывность бизнес-процессов как малых, так и крупных предприятий.

Память: 32 GB

Жесткий диск: 240 GB SATA SSD

Сетевой адаптер: 8x1 Gb LAN

USB-порты: 2 Видео-выход: VGA

Межсетевой экран, трафик EMIX: до 11,5 Гб/сек

Контентная фильтрация, трафик EMIX: до 8,1 Гб/сек

Контроль приложений, трафик EMIX: до 3,5 Гб/сек

Предотвращение вторжений, трафик EMIX: до 1,8 Гб/сек

Режим NGFW*, трафик EMIX: до 1,8 Гб/сек



Источник питания: 250 Вт

Форм-фактор: 1U Размеры: 408x484x43

Масса: 10 кг

Гарантия: 1 год

* Режим NGFW: IPS, Контент-фильтр, Контроль приложений, Межсетевой экран



Ideco LX Cert (сертифицирована ФСТЭК)

Сертифицированная аппаратная платформа для организаций до 1000 пользователей. Позволяет защищать локальную сеть предприятия от внешних угроз, контролировать потоки трафика и решать все потребности сетевой инфраструктуры.

Соответствие требованиям ФСТЭК, решение широкого круга задач и возможность интеграции с AD/LDAP позволяет линейке Ideco LX обеспечить потребности компаний малого и среднего бизнеса.

Память: 16 GB DDR4 2 шт.

Жесткий диск: SSD M.2 2242 SATA 256 GB

Сетевой адаптер: 8x1 Gb LAN по умолчанию, с возможностью расширения до 16 LAN или до 4x10 Gb SFP+ (2 по 2)

USB-порты: 2

Видео-выход: VGA



Межсетевой экран, трафик EMIX: до 11,5 Гб/сек

Контентная фильтрация, трафик EMIX: до 8,1 Гб/сек

Контроль приложений, трафик EMIX: до 3,5 Гб/сек

Предотвращение вторжений, трафик EMIX: до 1,8 Гб/сек

Режим NGFW*, трафик EMIX: до 1,8 Гб/сек

Источник питания: 200 Вт

Форм-фактор: 1U Размеры: 383x422x43

Масса: 10 кг

Гарантия: 1 год

* Режим NGFW: IPS, Контент-фильтр, Контроль приложений, Межсетевой экран



Ideco LX+

Модель Ideco LX+ предназначена для предприятий малого и среднего бизнеса, численностью от 1000 до 3000 активных пользователей интернет. В качестве аппаратной платформы данной линейки используются серверы с высокой производительностью и отказоустойчивостью.

Серверы серии LX обладают повышенным уровнем надёжности, производительности и управляемости в сочетании с возможностью наращивания ресурсов вычислительной системы. Всё это обеспечивает непрерывность бизнес-процессов как малых, так и крупных предприятий.



Память: 64 GB DDR4

Жесткий диск: 480 GB SATA SSD

Сетевой адаптер: 4x1 Gb LAN, 4x10 Gb SFP+

USB-порты: 2 Видео-выход: VGA

Межсетевой экран, трафик EMIX: до 19,6 Гб/сек

Контентная фильтрация, трафик EMIX: до 10,2 Гб/сек

Контроль приложений, трафик EMIX: до 4 Гб/сек

Предотвращение вторжений, трафик EMIX: до 2,5 Гб/сек

Режим NGFW*, трафик EMIX: до 2,5 Гб/сек

Источник питания: сдвоенный блок питания 300 Вт (2*300 Вт)

Форм-фактор: 1U Размеры: 412x289x44 Рельсы: идут в комплекте, имеют регулируемую длину 660 мм ~ 838 мм

Масса: 8 кг

Гарантия: 1 год

* Режим NGFW: IPS, Контент-фильтр, Контроль приложений, Межсетевой экран



Ideco LX+ Cert (сертифицирована ФСТЭК)

Модель Ideco LX+ Cert предназначена для предприятий малого и среднего бизнеса, численностью от 1000 до 3000 активных пользователей интернет. В качестве аппаратной платформы данной линейки используются серверы с высокой производительностью и отказоустойчивостью.

Серверы серии LX обладают повышенным уровнем надёжности, производительности и управляемости в сочетании с возможностью наращивания ресурсов вычислительной системы. Всё это обеспечивает непрерывность бизнес-процессов как малых, так и крупных предприятий.



Память: 64 GB DDR4

Жесткий диск: 480 GB SATA SSD

Сетевой адаптер: 8x1 Gb LAN по умолчанию, с возможностью расширения до 16 LAN или до 4x10 Gb SFP+ (2 по 2)

USB-порты: 2 Видео-выход: VGA

Межсетевой экран, трафик EMIX: до 19,6 Гб/сек

Контентная фильтрация, трафик EMIX: до 10,2 Гб/сек

Контроль приложений, трафик EMIX: до 4 Гб/сек

Предотвращение вторжений, трафик EMIX: до 2,5 Гб/сек

Режим NGFW*, трафик EMIX: до 2,5 Гб/сек

Источник питания: **сдвоенный блок питания 300 Вт (2*300 Вт)**

Форм-фактор: 1U Размеры: 412x289x44 мм Рельсы: идут в комплекте, имеют регулируемую длину 660 мм ~ 838 мм

Масса: 8 кг

Гарантия: 1 год

* Режим NGFW: IPS, Контент-фильтр, Контроль приложений, Межсетевой экран